

Bochemit[®]

WOOD CARE SINCE 1968



Bochemit[®]
QB PROFI

PREVENTIVNÍ OCHRANA STAVEBNÍHO ŘEZIVA

- » Proti houbám, hmyzu a plísním
- » Pro povrchovou i hloubkovou impregnaci (VTI)
- » Na bázi kyseliny borité
- » Použití v exteriéru i interiéru



Bochemit®

QB PROFI

KAPALNÝ FUNGICIDNÍ A INSEKTICIDNÍ PŘÍPRAVEK PRO DLOUHODOBOU PREVENTIVNÍ OCHRANU DŘEVA

Alfou i omegou ochrany dřeva před škůdci je prevence. Začíná nákupem kvalitního dřeva a pokračuje správně provedenou impregnací.

Bochemit® QB Profi je nejrozšířenější impregnační přípravek v profesionální sféře. Jedná se o léty prověřený produkt určený k impregnaci dřeva v třídách použití 1, 2 a 3.

Bochemit® QB Profi je nejlepší volbou pro povrchovou, polohloubkovou i hloubkovou impregnaci stavebního dřeva při stavbách a rekonstrukcích v interiérech (střešní konstrukce, podlahy) i exteriérech (střešní podbití, pergoly, ploty).

DLOUHODOBÁ PREVENTIVNÍ OCHRANA STAVEBNÍHO ŘEZIVA



PROČ DŘEVO IMPREGNOVAT?

JEDNÍM Z ROZHODUJÍCÍCH FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍ ŽIVOTNOST STAVEBNÍHO DÍLA JE ŽIVOTNOST KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO KROVU A DALŠÍHO STAVEBNÍHO ŘEZIVA.

Odolnost běžně používaných dřevin (smrk, borovice, jedle, modřín, dub, buk) proti biotickým škůdcům není velká. Nebezpečí ohrožení dřeva hmyzem může nastat dokonce již při vlhkosti dřeva nad 10 % a teplotě nad 10 °C, tzn. ohroženo je i dřevo velmi dobře vysušené.

Impregnovat dřevo proti biotickým škůdcům a zvýšit tak jeho trvanlivost je zejména vhodné, pokud dřevěné prvky budou používány jako konstrukční, nebo jsou již zabudované a obtížně nahraditelné nebo opravitelné.

Riziko představují chyby v konstrukci staveb, které mohou způsobit zatékání při dešti, kondenzaci par při kolísání teplot nebo přenos vlhkosti z mokrého zdiva, a dále např. vodorovné plochy konstrukce, odkud případná zatečená voda obtížně odtéká.

DOKONALE OŠETŘENÉ DŘEVO:



- 01** Pro povrchovou, polohloubkovou i hloubkovou (pouze bezbarvá varianta) impregnaci dřeva až do třídy použití 3 (dřevo použité v exteriéru, vystavené povětrnostním podmínkám, bez styku se zemí).
- 02** Na ošetřeném dřevu nezanechává vrstvu, dřevo nezapáchá.
- 03** Bochemit® QB Profi se vyrábí v bezbarvé, hnědé a zelené variantě, barvy slouží k indikaci provedené ochrany.
- 04** Životnost provedené ochrany dřeva v exteriéru je minimálně 10 let, u dřevěných prvků v interiéru je životnost provedené ochrany neomezená.

PROČ BOCHEMIT®

Již více než 50 let se specializujeme na vývoj a výrobu produktů pro ošetření stavebního dřeva proti biotickým škůdcům.

BOCHEMIT® splňuje všechny platné evropské normy a předpisy, na jejichž základě jsou výrobky certifikovány nezávislým certifikačním orgánem a legislativně povoleny k uvádění na trh EU.

BOCHEMIT® má vlastní výzkumné středisko, které se specializuje na výzkum a vývoj produktů v oblasti ochrany dřeva.

BOCHEMIT® výrobky jsou neustále vylepšovány a inovovány, aby splňovaly aktuální požadavky legislativy, nejnovější trendy na trhu i požadavky zákazníků.

BOCHEMIT® se vyznačuje nejen kvalitou svých výrobků, ale také technickou pomocí a podporou zákazníkům. Naši odborníci jsou vám k dispozici s radou a pomocí při výběru vhodného výrobku, při optimalizaci technologie impregnace na míru vašemu zařízení, při ověření správné kvality impregnace apod.

PROČ BOCHEMIT® QB PROFI

- » Bochemit® QB Profi je dlouhodobě opakovaně používán k impregnaci profesionály napříč Evropou.
- » Účinnost proti biologickým činitelům byla testována dle evropských norem EN 46-1, EN 113, EN 73, EN 84 (prevence) a je ověřena polními testy v reálných klimatických podmínkách dle EN 330.
- » Bochemit® QB Profi je vhodný i pro dlouhodobé máčení (8 - 24 hodin).

