

Bochemit[®]

QB PROFI



PRODUKTOVÝ LIST

PREVENTIVNÍ OCHRANA

- › Proti houbám, hmyzu a plísním
- › Pro povrchovou i hloubkovou impregnaci (VTI)
- › Pro profesionály
- › Použití v exteriéru i interiéru




DLOUHODOBÁ PREVENTIVNÍ OCHRANA STAVEBNÍHO ŘEZIVA

KONCENTROVANÝ KAPALNÝ FUNGICIDNÍ A INSEKTICIDNÍ PŘÍPRAVEK PRO DLOUHODOBOU PREVENTIVNÍ OCHRANU DŘEVA PROTI PLÍSNÍM, DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A HOUBÁM. K OCHRANĚ DŘEVA V INTERIÉRU (STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, PODLAHY) I EXTERIÉRU (STŘEŠNÍ PODBITÍ, PERGOLY, PLOTY).

- › Pro povrchovou, polohlubkovou i hloubkovou (pouze bezbarvá varianta) impregnaci dřeva až do třídy použití 3 (dřevo použité v exteriéru, vystavené povětrnostním podmínkám, bez styku se zemí).
- › Na ošetřeném dřevu nezanechává vrstvu, dřevo nezapáchá.
- › Bochemit QB Profi se vyrábí v bezbarvé, hnědé a zelené variantě, barvy slouží k indikaci provedené ochrany.
- › Životnost provedené ochrany dřeva v exteriéru je minimálně 10 let, u dřevěných prvků v interiéru je životnost provedené ochrany neomezená.



BEZBARVÝ



ZELENÝ



HNĚDÝ

- › Výběr vhodné biocidní impregnace naleznete na www.bochemit.eu
- › Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

PRO POVRCHOVOU I HLOUBKOVOU IMPREGNACI (VTI)

Alfou i omegou ochrany dřeva před škůdci je prevence. Začíná nákupem kvalitního dřeva a pokračuje správně provedenou impregnací.

Bochemit QB Profi je nejrozšířenější impregnační přípravek v profesionální sféře. Jedná se o léty prověřený produkt určený k impregnaci dřeva v třídách použití 1, 2 a 3.

Bochemit QB Profi je nejlepší volbou pro povrchovou, polohlubkovou i hloubkovou impregnaci stavebního dřeva při stavbách a rekonstrukcích v interiérech (střešní konstrukce, podlahy) i exteriérech (střešní podbití, pergoly, ploty).

DOKONALE
OŠETŘENÉ
DŘEVO



PROČ DŘEVO IMPREGNOVAT?

JEDNÍM Z ROZHODUJÍCÍCH FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍ ŽIVOTNOST STAVEBNÍHO DÍLA JE ŽIVOTNOST KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO KROVU A DALŠÍHO STAVEBNÍHO ŘEZIVA.

Odolnost běžně používaných dřevin (smrk, borovice, jedle, modřín, dub, buk) proti biotickým škůdcům není velká. Nebezpečí ohrožení dřeva hmyzem může nastat dokonce již při vlhkosti dřeva nad 10 % a teplotě nad 10 °C, tzn. ohroženo je i dřevo velmi dobře vysušené. Impregnovat dřevo proti biotickým škůdcům a zvýšit tak jeho trvanlivost je zejména vhodné, pokud dřevěné prvky budou používány jako konstrukční, nebo jsou již zabudované a obtížně nahraditelné nebo opravitelné.

Riziko představují chyby v konstrukci staveb, které mohou způsobit zatékání při dešti, kondenzaci par při kolísání teplot nebo přenos vlhkosti z mokrého zdiva, a dále např. vodorovné plochy konstrukce, odkud případná zatečená voda obtížně odtéká.

VYDATNOST

z 1 kg
až 50 m²



Bochemit®

WOOD CARE SINCE 1968

PROČ BOCHEMIT

- › BOCHEMIT představuje více než 50 let zkušeností s vývojem profesionálních přípravků pro ochranu stavebního řeziva.
- › BOCHEMIT splňuje všechny současné evropské normy a předpisy, na základě kterých jsou produkty certifikovány.
- › BOCHEMIT má vlastní výzkumné centrum přímo zaměřené na výzkum a vývoj produktů v oblasti ochrany dřeva.

CHRÁNÍME DŘEVO VÍCE NEŽ 50 LET

- › BOCHEMIT produkty jsou neustále zlepšovány a inovovány tak, aby odpovídaly nejmodernějším trendům trhu a požadavkům zákazníků.
- › BOCHEMIT má výbornou schopnost rychle a rovnoměrně pronikat do dřeva a následně jej chránit.
- › BOCHEMIT neznamena pouze výrobky, ale také technickou pomoc a podporu. Naši odborníci jsou připraveni vám pomoci s technologií impregnace různého druhu dřeva, průběžným poradenstvím, nastavením správné koncentrace aplikačních roztoků.

PROČ BOCHEMIT QB PROFI

Bochemit QB Profi je dlouhodobě opakovaně používán k impregnaci profesionály napříč Evropou.

Účinnost proti biologickým činitelům byla testována dle evropských norem v akreditovaných laboratořích a je ověřena dlouhodobými polními testy v reálných klimatických podmínkách dle EN 330.

Bochemit QB Profi je vhodný i pro exteriér bez krycího nátěru i pro dlouhodobé máčení (8 - 24 hodin).

Barevné varianty při dodržení předepsaného nánosu dodají řezivu intenzivní zbarvení, které má výbornou UV stálost.

Určen pro povrchovou, polohlubkovou i hloubkovou (pouze bezbarvá varianta) impregnaci dřeva. Životnost provedené ochrany dřeva v exteriéru je minimálně 10 let, u dřevěných prvků v interiéru je životnost provedené ochrany neomezená.