

Bochemit[®]

BS 52_t



PRODUKTOVÝ LIST

PREVENTIVNÍ OCHRANA

- › Čerstvě pořezané a mokré dřevo
- › Krátkodobá ochrana při transportu a skladování
- › Chrání proti plísním a houbám
- › Optimalizovaný pro průmyslové kontinuální máčecí linky

Bochemit®

BS 52_t



KONCENTRÁT PRO KRÁTKODOBOU OCHRANU ČERSTVĚ POŘEZANÉHO DŘEVA BĚHEM PŘEPRAVY A SKLADOVÁNÍ


Přirozené vysychání dřeva vytváří optimální podmínky pro šíření dřevozbarvujících hub a plísní. Pokud se kulatina skladovaná v lese nedostane včas ke zpracovateli, může být napadena dřevozbarvujícími houbami. Přeprava dřeva v uzavřených, nevětraných kontejnerech při vysokých teplotách a vysoké vlhkosti také přináší zvýšené riziko vzniku plísní.

To vede ke zbarvení dřeva, které negativně ovlivňuje jeho vzhled a snižuje jeho tržní cenu. Řezivo z napadeného dřeva je navíc méně odolné vůči mikroorganismům, což výrazně zvyšuje riziko dalšího napadení plísněmi.

Je nutná včasná a kvalitní prevence ihned po pořezání dřeva. Profesionální řešení poskytuje Bochemit BS 52_t.

Bochemit BS 52_t chrání proti zamodráání a plísním během přepravy dřevěných palet, dřevěných přepravních obalů a řeziva určeného k dalšímu zpracování. Spotřeba pro všechny způsoby aplikace se liší podle druhu dřeva, jeho vlhkosti, teploty a skladovacích podmínek. V mnoha případech je nutné stanovit optimální koncentraci individuálně dle podmínek u zpracovatele dřeva.

Neošetřené dřevo



Ošetřené dřevo



BOCHEMIT IMPREGNACE PRO PROFESIONÁLY

KOMPLETNÍ PROGRAM PREVENTIVNÍ OCHRANY DŘEVA PROTI ŠKŮDCŮM

Po zajištění krátkodobé ochrany čerstvého dřeva po dobu transportu a skladování využijte i další produkty značky Bochemit pro dlouhodobou preventivní ochranu:

- › **Bochemit Forte Profi** k impregnaci stavebních konstrukcí, sloupů, plotů a jiných dřevěných prvků, které jsou v dlouhodobém kontaktu se zemí.
- › **Bochemit QB Profi** k povrchové i hloubkové impregnaci krovů a dalšího stavebního řeziva dále použitého v interiéru i exteriéru.
- › **Bochemit Opti F+** k ochraně proti škůdcům se zvýšenou odolností proti vymývání ze dřeva.
- › **Bochemit Antiflash** ke snížení reakce dřeva na oheň s preventivní ochranou proti škůdcům.

PROTI ZAMODRÁNÍ

KONCENTRÁT KE KRÁTKODOBÉ POVRCHOVÉ OCHRANĚ SUROVÉHO DŘEVA PŘI TRANSPORTU A SKLADOVÁNÍ S PREVENTIVNÍM ÚČINKEM PROTI PLÍSNÍM A DŘEVOZBARVUJÍCÍM HOUBÁM ZPŮSOBUJÍCÍM ZAMODRÁNÍ DŘEVA. OBSAHUJE UNIKÁTNÍ KOMBINACI MICELÁRNÍHO SYSTÉMU ÚČINNÝCH LÁTEK DCOIT, OIT A Cu.

- › Ošetřený povrch dřeva je bez zápachu a nezůstává na něm žádný film, zbarvení ani povrchové zbytky.
- › Bochemit BS 52_t je vodou ředitelný koncentrát. Po aplikaci si dřevo zachovává svůj přirozený vzhled.
- › Koncentrovaný výrobek, připravený k použití po naředění na pracovní roztok bez přidávání dalších látek.
- › Ošetřené dřevo je chráněno po dobu 4–6 měsíců.
- › Velmi účinná kombinace hlavních účinných látek – DCOIT, OIT, Cu.
- › Ošetřené dřevo je bez zápachu.



BEZBARVÝ

- › Výběr vhodné biocidní impregnace naleznete na www.bochemit.eu
- › Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

VYDATNOST

**z 1 kg
až 1 500 m²**



Bochemit®

WOOD CARE SINCE 1968

PROČ BOCHEMIT

- › BOCHEMIT představuje více než 50 let zkušeností s vývojem profesionálních přípravků pro ochranu stavebního řeziva.
- › BOCHEMIT splňuje všechny současné evropské normy a předpisy, na základě kterých jsou produkty certifikovány.
- › BOCHEMIT má vlastní výzkumné centrum přímo zaměřené na výzkum a vývoj produktů v oblasti ochrany dřeva.

CHRÁNÍME DŘEVO VÍCE NEŽ 50 LET

- › BOCHEMIT produkty jsou neustále zlepšovány a inovovány tak, aby odpovídaly nejmodernějším trendům trhu a požadavkům zákazníků.
- › BOCHEMIT má výbornou schopnost rychle a rovnoměrně pronikat do dřeva a následně jej chránit.
- › BOCHEMIT neznámá pouze výrobky, ale také technickou pomoc a podporu. Naši odborníci jsou připraveni vám pomoci s technologií impregnace různého druhu dřeva, průběžným poradenstvím, nastavením správné koncentrace aplikačních roztoků.

PROČ BOCHEMIT BS 52,

Účinnost přípravku Bochemit BS 52, proti biotickým činitelům byla testována podle evropských norem v akreditovaných laboratořích a je potvrzena nezávislými polními testy i provozními testy u předních evropských zpracovatelů dřeva.

Bochemit BS 52, ani jeho vodné roztoky nezpůsobují významnou korozi předmětů vyrobených z konstrukční nelegované oceli.

Je optimalizován pro máčení v průmyslových kontinuálních máčecích linkách a postřikovacích tunelech, kde doba kontaktu dřeva s roztokem je v řádu několika sekund.

Výborně smáčí povrch dřeva a následně poskytuje excelentní fungicidní ochranu. Po aplikaci je dřevo bez zápachu.

Zachovává přirozený barevný odstín dřeva. Ošetřené dřevo je chráněno po dobu 4–6 měsíců.